



型式番号	公称濾過精度(μm)	金網のメッシュ構成(m/s)
SLC-01-002-N	2	100 + 325/2400 + 100 + 12/64 + 12/64
SLC-01-005-N	5	100 + 200/1400 + 100 + 12/64 + 12/64
SLC-01-010-N	10	100 + 165/1400 + 100 + 12/64 + 12/64
SLC-01-020-N	20	100 + 165/800 + 100 + 12/64 + 12/64
SLC-01-040-N	40	100 + 50/250 + 100 + 12/64 + 12/64
SLC-01-075-N	75	100 + 200 + 100 + 12/64 + 12/64
SLC-01-100-N	100	100 + 150 + 100 + 12/64 + 12/64
SLC-01-150-N	150	50 + 100 + 40 + 20 + 40 + 100 + 50
SLC-01-200-N	200	50 + 80 + 40 + 30 + 40 + 80 + 50

ラミネートメッシュカートリッジは4層目5層目に平置金網を使用することにより、内部にコア（パンチングポピン）を使用せずに耐差圧強度0.45MPaの強度を有します。

 **SHOWA** 株式会社勝和技研
SINCE 1967

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2丁目3番6号

Phone 06-6535-2730 Fax 06-6535-2731

E-mail: info@showagiken-osakajp.com